

Wandmodel C/FTXS-K/G



Dubbele bewegingssensor



Comfort-modus



3D-luchtstroom



Online Controller via app



VRV voor residentiële toepassing

Discreet, modern ontwerp voor optimaal energierendement en comfort dankzij dubbele bewegingssensor

- › Discreet, modern ontwerp. Dankzij zijn zachte rondingen past hij onopvallend in elke muur en bij elk interieur.
- › Hoogwaardige afwerking in mat wit
- › Fluisterstille werking: de werking van de unit is nauwelijks hoorbaar. Het geluidsdrukkniveau is slechts 19dBA!
- › Ideaal voor montage in slaapkamers (klasse 20, 25) en grote of onregelmatig gevormde woonkamers (klasse 35, 42, 50)
- › Dubbele bewegingssensor: de luchtstroom wordt naar dat gebied gericht waar zich geen personen bevinden; als er helemaal geen personen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch in spaarmodus (FTXS35,42,50K)
- › Online Controller (optioneel): bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie via een app, uw lokale netwerk of het internet

C/FTXS-K/G + RXS-L(3)/F8



Binnenunit		FTXS	CTXS15K	CTXS35K	20K	25K	35K	42K	50K	60G	71G
Behuizing	Kleur		Wit								
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	289x780x215			298x900x215			290x1.050x250		
Geluidsniveau	Koelen/Verwarmen	dB(A)	58/58			59/59			60/60		
Geluidsdrukniveau	Koeling	Hoog/Standaard/Laag/Stille werking	40/32/24/19			41/33/25/19			45/37/29/19		
	Verwarming	Hoog/Standaard/Laag/Stille werking	40/34/27/19			41/34/27/19			45/39/29/19		
Regelsystemen	IR-afstandsbediening		ARC466A6			ARC466A9			ARC452A3		

Energieverbruik		FTXS + RXS		20K + 20L	25K + 25L	35K + 35L	42K + 42L	50K + 50L	60G + 60L	71G + 71F8		
Koelvermogen	Min./Nom./Max.	kW	Alleen beschikbaar voor toepassingen met meerdere modellen	1,3/2,00/2,8	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,20/5,0	1,7/5,00/5,3	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5		
Verwarmingsvermogen	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/4,3	1,3/2,8/4,7	1,4/4,00/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,80/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2		
Opgenomen vermogen	Koeling	Min./Nom./Max.		kW	0,320/0,430/0,760	0,320/0,570/1,000	0,350/0,860/1,190	0,320/1,253/2,330	0,350/1,506/1,810	0,440/1,990/2,400	0,570/2,350/3,200	
	Verwarming	Min./Nom./Max.		kW	0,310/0,530/1,120	0,310/0,600/1,410	0,340/0,840/1,460	0,400/1,310/1,980	0,300/1,450/2,000	0,400/2,040/2,810	0,520/2,550/3,820	
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koeling	Energie label			A++			A				
		Pdesign		kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
		SEER			7,40	7,90	7,47	6,80	5,58	5,28		
Verwarming (gematigd klimaat)		Energie label			A++			A+			A	
		Pdesign		kW	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	4,80	6,20	
		SCOP			4,77	4,78	4,85	4,20	3,89	3,81		
Nominaal energierendement		Jaarlijks energieverbruik	kWu	675	732	1.039	1.334	1.535	1.728	2.276		
	EER			4,39	4,21	3,89	3,35	3,32	3,02			
	COP			4,72	4,67	4,76	4,12	4,00	3,43	3,22		
	Jaarlijks energieverbruik	kWu		228	297	450	627	753	995	1.175		
	Energie label Koelen/Verwarmen			A/A			B/B			B/C		

Buitenunit		RXS		20L	25L	35L	42L	50L	60L	71F8			
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	Alleen beschikbaar voor toepassingen met meerdere modellen	550x765x285			550x765x285	735x825x300			770x900x320		
Geluidsniveau	Koeling	dB(A)		59				61	62			65	
	Verwarming	dB(A)		58	59			61	62			66	
Geluidsdrukniveau	Koeling	Hoog/Laag/Stille werking		46/-/43			48/-/44			48/44/-		49/46/-	52/-/49
	Verwarming	Hoog/Laag/Stille werking		47/-/44			48/-/45			48/45/-		49/46/-	52/-/49
Bedrijfsbereik	Koeling	Omgeving Min.-Max.		-10~46									
	Verwarming	Omgeving Min.-Max.		-15~18									
Koelmiddel	Type/GWP			R-410A/2.087,5									
	Vulling	kg/TCO ₂ eq		1,0/2,1		1,20/2,5		1,3/2,7		1,7/3,5		1,5/3,1	2,3/4,8
Netvoeding	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V		1~/50/220-240				1~/50/220-230-240				1~/50/220-240	


EER/COP volgens Eurovent 2012, uitsluitend voor gebruik buiten de EU | Nominaal energierendement: koeling bij 35°/22° nominale last, verwarming bij 7°/20° nominale last | Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Daikin Belux Waver
Daikin Belux Herentals
Daikin Belux Gent

Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)
 Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30
 Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44



Daikin-producten worden verdeeld door:



Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingsunits (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koelmiddelstroom (VRF). Controleer de lopende validiteit van het certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: www.certiflash.com

ECPNL15-023

06/15



Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.