

Flexi model

FLXS-B(9)



Afwezigheidsfunctie



Fluisterstille werking van binnenunit



Verticale autoswing



VRV voor residentiële toepassing



Online Controller via app

Flexibele unit, ideaal voor kamers zonder vals plafond, voor montage in plafond of wand

- › Geschikt voor plafond- of laaggeplaatste wandmontage; dankzij de geringe hoogte past de unit onder een raam
- › Het verticale auto-swingsysteem zet de uitblaaslamellen omhoog en omlaag om de lucht doeltreffend te verspreiden in de ruimte
- › De afwezigheidsfunctie houdt de binnentemperatuur tijdens uw afwezigheid op het ingestelde comfortniveau en bespaart zo energie
- › Online Controller (optioneel): bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie via een smartphone, laptop, pc, tablet of touchscreen

FLXS-B(9) + RXS-L(3)



Binnenunit		FLXS	25B	35B9	50B	60B
Behuizing	Kleur	Amandelwit				
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	mm			
			490x1.050x200			
Geluidsniveau	Koelen/Verwarmen		51/51	53/59	60/-	60/59
Geluidsdrumniveau	Koeling	Hoog/Standaard/Laag/Stille werking	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	48/45/41/39
	Verwarming	Hoog/Standaard/Laag/Stille werking	37/34/31/29	46/36/33/30	46/41/35/33	47/42/37/34
Regelsystemen	IR-afstandsbediening	ARC433B67				

Energieprestatie		FLXS + RXS	25B + 25L3	35B9 + 35L3	50B + 50L	60B	
Koelvermogen	Min./Nom./Max.		kW	1,2/2,5/3,0	-/3,5/-	0,9/4,9/5,3	-
Verwarmingsvermogen	Min./Nom./Max.		kW	1,2/3,4/4,5	1,4/4,0/5,0	0,9/6,1/7,5	-
Opgenomen vermogen	Koeling	Min./Nom./Max.	kW	0,300/0,668/0,860	0,300/1,215/1,260	0,450/1,720/1,950	-
	Verwarming	Min./Nom./Max.	kW	0,290/0,960/1,490	0,290/1,120/1,850	0,310/1,820/3,540	-
Seizoensrendement (volgens EN14825)	Koeling	Energielabel		A	B	A	Alleen beschikbaar voor toepassingen met meerdere modellen
		Pdesign	kW	2,50	3,50	4,90	
		SEER		5,19	4,87	5,25	
	Jaarlijks energieverbruik	kWu	169	252	326		
	Verwarming (gematigd klimaat)	Energielabel		A			
		Pdesign	kW	2,50	2,90	4,20	
SCOP				3,80			
Nominale energieprestatie	EER			3,74	2,88	2,85	
	COP			3,54	3,57	3,35	
	Jaarlijks energieverbruik	kWu		334	608	860	
	Energielabel	Koelen/Verwarmen		A/B	B/A	C/C	

Buitenunit		RXS	25L3	35L3	50L	60B	
Afmetingen	Eenheid	Hoogte x Breedte x Diepte	mm				
			550x765x285				
Geluidsniveau	Koeling		59	61	62	Alleen beschikbaar voor toepassingen met meerdere modellen	
	Verwarming		59	61	62		
Geluidsdrumniveau	Koeling	Hoog/Laag/Stille werking	dBA	46/-/43	48/-/44		48/44/-
	Verwarming	Hoog/Laag/Stille werking	dBA	47/-/44	48/-/45		48/45/-
Bedrijfsbereik	Koeling	Omgeving Min.-Max.	°C DB	-10~46			
	Verwarming	Omgeving Min.-Max.	°C NB	-15~18			
Koelmiddel	Type/GWP		R-410A/2.087,5				
	Vulling	kg/TCO ₂ eq	1,0/2,1	1,2/2,5	1,7/3,5		
Netvoeding	Fase/Frequentie/Spanning	Hz/V	1~/50/220-240		1~/50/220-230-240		

EER/COP volgens Eurovent 2012, uitsluitend voor gebruik buiten de EU | Nominale energieprestatie: koeling bij 35°/22° nominale last, verwarming bij 7°/20° nominale last


Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Daikin Belux Waver
Daikin Belux Herentals
Daikin Belux Gent

Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)
 Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30
 Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44



Daikin-producten worden verdeeld door:



ECPNL15-030

06/15



Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor vloestofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingsunits (AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koelmiddelstroom (VRF). Controleer de lopende validiteit van het certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: www.certiflash.com



Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.