



Productportfolio

Commerciële koeling



# Efficiënte oplossingen voor uw koelingsproblemen

Daikin biedt betrouwbare oplossingen voor zowel commerciële als industriële koeling. Ons uitgebreid gamma is geschikt voor verschillende toepassingen - van voedingswinkels en supermarkten tot magazijnen met koude opslag en de voedingsindustrie. Het Daikin portfolio bevat condensing toestellen voor zowel koel- als vriestoeepassingen.

Daikin's bedrijfsklare buitenunits worden in onze fabriek gemonteerd en uitgebreid getest. De units

worden beschermd door een weersbestendige behuizing van gegalvaniseerd staal met slijtvaste coating, voor een langere levensduur, zelfs onder extreme weersomstandigheden.

ZEAS en Conveni-Pack behoren tot de meest efficiënte condensing toestellen dankzij de DC inverter technologie. De Conveni-Pack maakt daarenboven gebruik van warmterecuperatie om te komen tot top efficiënties.




## Binnenunits voor aansluiting op Conveni-Pack

Om aan alle eisen voor comfort koeling en verwarming te kunnen voldoen is een uitgebreid gamma VRV-indoorunits en Biddle luchtgordijnen beschikbaar.

Capaciteitsklasse (kW)

Model	Productnaam		50	63	80	100	125	140	200	250
Koelcapaciteit (kW) <sup>1</sup>			5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	-	22,4	28,0
Verwarmingcapaciteit (kW) <sup>2</sup>			6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	-	25,0	31,5
Roundflow-cassette	FXFQ-A		•	•	•	•	•	-		
Cassette-plafondinbouwmodel met tweezijdige luchtuitblaas	FXCQ-A		•	•	•		•	-		
Cassette-hoekplafondinbouwmodel	FXKQ-MA			•				-		
Inbouwsatellietmodel met invertergestuurde ventilator	FXSQ-P		•	•	•	•	•	-		
Inbouwsatellietmodel met invertergestuurde ventilator	FXMQ-P7		•	•	•	•	•	-		
Groot inbouwsatellietmodel	FXMQ-MA							-	•	•
Plafondonderbouwmodel	FXHQ-A			•		•		-		
Cassette-plafondonderbouwmodel met vierzijdige luchtuitblaas	FXUQ-A					•		-		
Vloermodel	FXLQ-P		•	•				-		
Afgeschermd vloermodel	FXNQ-P		•	•				-		

Capaciteitsklasse (kW)








Model	Productnaam		80	100	125	140	200	250
Verwarmingcapaciteit (kW) <sup>2</sup>			7,4 - 9,2	11,6 - 13,4	15,6	16,2 - 19,9	29,4	29,4 - 31,1
Vrijhangend Biddle luchtgordijn	CYVS-DK		•	•	•	•	•	•
Biddle luchtgordijncassette	CYVM-DK		•	•	•	•	•	•
Verzonken Biddle luchtgordijn	CYVL-DK		•	•	•	•	•	•

<sup>1</sup> Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 27°CDB / 19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB, leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m

<sup>2</sup> Nominale verwarmingcapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB / 6°CNB, leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m

<sup>3</sup> Optie

# Productoverzicht

Model	Productnaam	Capaciteit (kW)	0	2	5	10	25	50	100	150	300	450
Invertergestuurde condensorunit voor commerciële koeling	ZEAS LREQ-BY1											
	Multi ZEAS LREQ-BY1											
Geïntegreerde oplossing voor koelen, vriezen, comfort koelen en verwarmen	Conveni-Pack LRYEQ-AY1											
	Boosterunit LCBKQ-AV1											
Condensorunits met zuigertechnologie voor commerciële toepassingen	CCU JEHCCU-M1/M3/L1/L3 JEHCCU-CM1/CM3											
	SCU JEHSCU-M1/M3/L3 JEHSCU-CM1/CM3											
Invertergestuurde condensorunit voor industriële koeling	ICU ICUHS-HA											

■ Koelen
 ■ Vriezen
 ■ Airconditioning
 ■ Verwarmen

# Houd het hoofd koel en bespaar

De koeloplossingen van Daikin zijn speciaal ontworpen om de milieu-impact te verlagen. Daarom voldoen Daikin ZEAS en ConvePack nu al aan de nieuwe F-gas verordening die op 1 januari 2015 van kracht werd. Daikin systemen zijn ook toonaangevend inzake energie-efficiëntie, zodat u veel geld kunt besparen.



**Daikin Belux Waver**  
**Daikin Belux Herentals**  
**Daikin Belux Gent**

Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · [www.daikin.be](http://www.daikin.be) · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)  
Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30  
Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44



Daikin-producten worden verdeeld door:

ECPNL15-801

CD · 02/15



Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.

Deze publicatie vervangt ECPEN14-782. Gedrukt op chloorvrij papier. Voorbereid door La Movida, België.